

54W / 5000lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2271mm

61605




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W	
Flux	10400lm	5000lm	
Efficacité	193lm/W	79lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Application

Poids
5Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
 54034

