

20W / 1725lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

61722



Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de montage non inclus.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 20W | 24,4W | |
| Flux | 3575lm | 1725lm | |
| Efficacité | 179lm/W | 71lm/W | |
| LOR | - | 48% | |
| UGR | - | <25 | |



Angle du faisceau
Diffuse



Poids
3,1Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

