U60
IP54 Surface

54W / 4680lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2271mm

61733

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de montage non inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**54W**	**63,5W**
Flux	**9800lm**	**4680lm**
Efficacité	**181lm/W**	**74lm/W**
LOR	**-**	**48%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
5Kg

mm



Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419