

## **U60** Surface/Pendant

27W / 3040lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 1149mm

61865



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz





● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4900lm	3040lm
Efficacité	181lm/W	92lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<22



Angle du faisceau Application Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010


• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034







mm