


17W / 2000lm / 4000K / On/Off / Prismatic /
1429mm

61882



Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur prismatic en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau
Prismatic



Application
Poids
3,1Kg

	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	17W	20,7W	
Flux	3250lm	2000lm	
Efficacité	191lm/W	96lm/W	
LOR	-	62%	
UGR	-	<19	

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034

