

70W / 5800lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1173mm

62025




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>70W</b>	<b>82,4W</b>	
<b>Flux</b>	<b>9400lm</b>	<b>5800lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>134lm/W</b>	<b>70lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Angle du faisceau  
Diffuse



Application  
Poids  
**5,2Kg**

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
**5,2Kg**

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

#### Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension

54034 Base claire

ø60x35mm

