

U120 Surface/Pendant

87W / 6525lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1459mm

62027



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	87W	87W	92,9W
Flux	10575lm	10575lm	6525lm
Efficacité	134lm/W	134lm/W	70lm/W
LOR	-	-	62%
UGR	-	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
6,5Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension

54034 Base claire

ø60x35mm