

U120 Surface/Pendant

38W / 3320lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1173mm

62040



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 38W | 44,7W |
| Flux | 5360lm | 3320lm |
| Efficacité | 141lm/W | 74lm/W |
| LOR | - | 62% |
| UGR | - | <25 |
| | | |



Angle du faisceau Diffuse Application

Poids

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct d'une suspension 54034 Base claire ø60x35mm