


20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62312


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- | Structure | Diffuser |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		20+9W	24,4+11,3W
Flux		3575+1100lm	1675+700lm
Efficacité		157lm/W	64lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application



Poids
0,6Kg



Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com