


MGB Pendant indirect

45W / 2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse indirect / 1560mm

62338



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Source lumineuse	Luminaire
45W	65W
5750lm	2300lm
128lm/W	35lm/W
-	40%
-	<25
	45W 5750lm 128lm/W



Angle du faisceau Diffuse indirect

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010


• .02 Noir / RAL 9005

.03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

Ø60x37mm

54034 Base transparente Ø60x35mm 54080 Base en aluminium



mm