


## **MGB** Pendant Direct/Indirect

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off / Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62381



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63+126W	90+180W
Flux	6000+12000lm	2400+4800lm
Efficacité	95lm/W	27lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25




Angle du faisceau Diffuse Direct/ Indirect

## Application



14Kg

	,	
3	mm	



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

**03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm