




63+126W / 3300+6600lm / 3000K / On/Off / Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62389



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.


Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63+126W	90+180W
Flux	8200+16400lm	3300+6600lm
Efficacité	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25




Angle du faisceau Diffuse Direct/ Indirect

Application



14Kg

mm		



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente Ø60x35mm

54080 Base en aluminium

Ø60x37mm