

23+45W / 1150+2300lm / 4000K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 1560mm

62394




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23+45W	33+65W	
Flux	2875+5750lm	1150+2300lm	
Efficacité	127lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse Direct/
Indirect

Application



Poids
7Kg

- mm
- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente
Ø60x35mm

54080 Base en aluminium
Ø60x37mm

