



Tubo 50

16W / 2100lm / 2700K / DALI / Diffuse /
1192mm

62520




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	19,5W
Flux	2800lm	2100lm
Efficacité	175lm/W	108lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse



Poids

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionne

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", v

support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité C.

