



Tubo 50

54W / 7160lm / 2700K / DALI / Diffuse /
2312mm

62525




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W
Flux	9560lm	7160lm
Efficacité	177lm/W	113lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Angle du faisceau
Diffuse



Poids

Finitions

• 25 Opaque

Obligatoire

43702 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43706 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59061 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |

2015/2016/UE complétée par 2021/340/UE 2015/2016/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771