

O/M

# Tubo 50

16W / 2140lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62528




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



 3000K	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	<b>16W</b>	<b>19,5W</b>
Flux	2860lm	2140lm
<b>Efficacité</b>	<b>179lm/W</b>	<b>110lm/W</b>
LOR	-	75%
UGR	-	<25



**Angle du faisceau**  
**Diffuse**



**Poids**

Finitions

 .25 Opaque


## Obligatoire

#### **43701 Accessoire de montage en surface**

#### **43703 Accessoire pour montage suspendu**

## Optionne

#### **59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable**



---

Données conformes aux réglementations

Demandez conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe

## d'efficacité C