Tubo 50

7,9W / 1050lm / 2700K / DALI / Diffuse / 632mm

62566

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**7,9W**	**9,9W**
Flux	**1400lm**	**1050lm**
Efficacité	**177lm/W**	**106lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
1Kg

mm



Finitions
.25 Opaque

Obligatoire
43701 Accessoire de montage en surface
43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel
59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C
Identifiant du modèle 28004771

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419