

## Tubo 50

14W / 1790lm / 2700K / DALI / Diffuse / 632mm

62567



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz





<b>10</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	2390lm	1790lm
Efficacité	171lm/W	105lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Angle du faisceau

Application



Poids 1Kg

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771



mm