

Tubo 50

54W / 7360lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62581



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.


Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



. 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W
Flux	9800lm	7360lm
Efficacité	181lm/W	116lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<28



Angle du faisceau

Application



Poids

mm



Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43702 Accessoire de montage en surface (>2000mm) 43704 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59061 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772