

## Tubo 70

14W / 1760lm / 3000K / DALI / Diffuse / 632mm

62631




Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



100 3000K	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	14W	17,1W	
Flux	2450lm	1760lm	
Efficacité	175lm/W	103lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau

Application



Poids



.25 Opaque

## Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface 43711 Accessoire pour montage suspendu

## Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable 59059 Accessoire de fixation murale

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772



mm