

## Tubo 70

7,9W / 1090lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 632mm

62638



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire. Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



C	€

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	7,9W	9,9W
Flux	1510lm	1090lm
Efficacité	191lm/W	110lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<25

<del>-</del> Ø70 <del>-</del>



Angle du faisceau

Application



Poids

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface 43709 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable 59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774



mm