

## Tubo 70

54W / 7040lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 2312mm

62677



Conception: Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.


Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz





Source lumineuse	Luminaire
54W	63,5W
9800lm	7040lm
181lm/W	111lm/W
-	72%
-	<25
	54W 9800lm 181lm/W



Angle du faisceau

Application



Poids

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire

43708 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43710 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59062 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

59059 Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004772



mm