



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules : ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



LED	2500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27,2W	27,2W	27,2W
Flux	2920lm	2920lm	2400lm
Efficacité	107lm/W	107lm/W	88lm/W
LOR	-	-	82%
UGR	-	-	-




Angle du faisceau
Medium 30°

Application



Poids
0,35Kg

mm



Finitions

.25 Opaque

Included

Accessoires de montage O°
34x19x7mm

Obligatoire

18105 Câble d'alimentation
2x0,35mm² (0,5m)

18106 Câble d'alimentation
2x0,35mm² (1m)

18820 Alimentation 16W
On/Off

18821 Alimentation 30W
On/Off

18822 Alimentation 55W
On/Off

18823 Alimentation 75W
On/Off

18824 Alimentation 150W
On/Off

18833 Variateur de LED DALI

Optionnel

18107 Câble d'extension
2x0,35mm² (1m)

18108 Câble d'extension
2x0,35mm² (5m)

18831 Accessoires de montage 45
45x19,5x20mm