



Conception : O/M

Module doté d'un boîtier en profilé aluminium à source lumineuse LED intégrée et diffuseur plexiglas opaque.

Comprend un câble pour connecter les modules à connecteur mâle et connecteur femelle.


Composants fournis séparément : alimentation, variateur DALI, câble d'alimentation, câble d'extension et accessoires de fixation 45°.

Longueur maximale de la somme des modules :  $\leq 4m$ .

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	14W	14W
Flux	1680lm	1680lm	960lm
Efficacité	120lm/W	120lm/W	69lm/W
LOR	-	-	57%
UGR	-	-	-




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,27Kg

mm



#### Finitions

.25 Opaque

#### Included

Accessoires de montage O°  
34x19x7mm

#### Obligatoire

**18105** Câble d'alimentation  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Câble d'alimentation  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Alimentation 16W  
On/Off

**18821** Alimentation 30W  
On/Off

**18822** Alimentation 55W  
On/Off

**18823** Alimentation 75W  
On/Off

**18824** Alimentation 150W  
On/Off

**18833** Variateur de LED DALI

#### Optionnel

**18107** Câble d'extension  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Câble d'extension  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Accessoires de montage 45  
45x19,5x20mm