

O/M

Tubo 50

41W / 5850lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1752mm

63077




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>41W</b>	<b>48,2W</b>
<b>Flux</b>	<b>7800lm</b>	<b>5850lm</b>
<b>Efficacité</b>	<b>190lm/W</b>	<b>121lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;28</b>



Angle du faisceau  
**Diffuse**



**Poids**  
**1,6kg**

Finitions

.25 Opaque

## Obligatoire

#### **43701 Accessoire de montage en surface**

#### **43705 Accessoire pour montage suspendu**

## Optionne

#### **59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)



### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774

 This page was generated on 2026-01-27. Click here for the latest version.

[www.om-light.com](http://www.om-light.com) / [mail@om-light.com](mailto:mail@om-light.com) Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419