



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	41W	41W	48,2W
Flux	7800lm	7800lm	5610lm
Efficacité	190lm/W	190lm/W	116lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	<28




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,7Kg

mm



Finitions

● .25 Opaque

Obligatoire

**43707** Accessoire de montage en surface

**43709** Accessoire pour montage suspendu

Optionnel

**59058** Accessoire de fixation en acier inoxydable

**59059** Accessoire de fixation murale

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774