O/M

inFinit Made-to-measure

33W / 3600lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2880mm

63178

Calendrier des produits disponible sur demande


Conception: OM + Bartenbach GmbH Module avec lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| Structure | Modules |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Profile | A inFinit module (middle) |
| 2 End caps | B inFinit module (end) |
| 3 Fitting accessories | C Indirect module |
| 4 Profile coupling | |


| 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|--------------|------------------|-----------|
| Puissance | 33W | 38,8W |
| Flux | 4500lm | 3600lm |
| Efficacité | 136lm/W | 93lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <13 |



Wide flood 76° Application

Poids

mm



O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com