

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

63279



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur en applique avec corps en aluminium
moulé sous pression et peinture électrostatique 100
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
et des nervures pour fournir une lumière focale et un
faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 90° et
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Puissance

Source lumineuse

9,8W

Luminaire

12,3W

Flux

1360lm

790lm

Efficacité

139lm/W

64lm/W

LOR

-


58%

Condition de fonctionnement

-

230Vac

Angle du faisceau
Spot 15°



Application

Poids
0,64Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H

