




5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric / ø60mm

63459




Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale. Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



(E
---	---

2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,9W	7,4W
Flux	570lm	490lm
Efficacité	97lm/W	66lm/W
LOR	-	86%
UGR	-	-




Angle du faisceau Asymmetric

Application



Poids



Finitions

.01 Blanc / RAL 9010.02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560388