



## One Square

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 56° /  
60x60mm

63491



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|            |        |                  |           |
|------------|--------|------------------|-----------|
|            | 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance  | 5,6W   | 7W               |           |
| Flux       | 460lm  | 410lm            |           |
| Efficacité | 82lm/W | 59lm/W           |           |
| LOR        | -      | 89%              |           |
| UGR        | -      | <19              |           |



Angle du faisceau  
Flood 56°



Poids  
0,30Kg

mm

53x53

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G  
Identifiant du modèle 4053560290H

