


One **Square**

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° / 45×45mm

63506



Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.


Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W	4W
Flux	280lm	210lm
Efficacité	90lm/W	53lm/W
LOR	•	75%
UGR	-	<10




Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0,22Kg

mm ☑ 37x37



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L