



One **Asymmetric Trimless**

5,9W / 530Im / 3000K / On/Off / Asymmetric / ø54mm

63516

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale. Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,9W	7,4W
Flux	620lm	530lm
Efficacité	105lm/W	72lm/W
LOR	-	85%
UGR	-	-



Angle du faisceau Asymmetric

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire


59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 155x18mm

59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 155×20mm

59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E Identifiant du modèle 4053560389



mm