



## One **Square Trimless**

3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /

63552

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 10 2700K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 3,1W             | 4W        |
| Flux       | 260lm            | 200lm     |
| Efficacité | 84lm/W           | 50lm/W    |
| LOR        | -                | 77%       |
| UGR        | -                | <10       |




Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59048 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 140x18mm

59049 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 140×20mm

59050 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L

mm