



One **Square Trimless**

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40° / 39x39mm

63558

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,1W	4W
Flux	280lm	210lm
Efficacité	90lm/W	53lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59048 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 140x18mm


59049 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 140×20mm

59050 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L



mm