




5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø60mm

63570




Orientable par une rotation horizontale de 20°. Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 1000K      | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 5,6W             | 7W        |
| Flux       | 480lm            | 215lm     |
| Efficacité | 86lm/W           | 31lm/W    |
| LOR        | -                | 45%       |
| UGR        | -                | <10       |




Angle du faisceau Spot 15°

Application



Poids 0,58Kg

mm Ø54



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H