



5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° / ø54mm

63580

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Orientable par rotation horizontale de 20° et verticale de 355°.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W
Flux	440lm	200lm
Efficacité	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Spot 15°

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 155x18mm


59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 155×20mm


59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G Identifiant du modèle 4053560290H





mm