



One **Adjustable Trimless**

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Medium 40° / ø54mm

63583

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Orientable par rotation horizontale de 20° et verticale de 355°.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W
Flux	490lm	430lm
Efficacité	88lm/W	61lm/W
LOR	-	88%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 155x18mm

59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 155×20mm

59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

Identifiant du modèle 4053560313H

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

mm

