



One Surface/Pendant

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / ϖ 85mm

63588

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



(E
---	---

2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	480lm	350lm
Efficacité	107lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0.53Kg



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L