




4,5W / 350Im / 2700K / DALI / Medium 40° / ø85mm

63594



Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|--------------|------------------|-----------|
| Puissance | 4,5W | 5,8W |
| Flux | 480lm | 350lm |
| Efficacité | 107lm/W | 61lm/W |
| LOR | - | 73% |
| UGR | - | <10 |




Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0,53Kg



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L