



## One Surface/Pendant

4,5W / 300lm / 3000K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63598

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Source lumineuse	Luminaire
4,5W	5,8W
520lm	300lm
116lm/W	52lm/W
-	58%
-	<10
	4,5W 520Im 116Im/W




Angle du faisceau Spot 15°

Application



Poids 0,58Kg





## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L