



One Surface/Pendant

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63611

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W	12,3W
Flux	1360lm	790lm
Efficacité	139lm/W	64lm/W
LOR	-	58%
UGR	•	<10




Angle du faisceau Spot 15°

Application



Poids 0,58Kg





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H