



One Surface/Pendant

4,5W / 560lm / 4000K / On/Off / Flood 56° / ø85mm

63614

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	560lm
Efficacité	138lm/W	97lm/W
LOR	-	90%
UGR	-	<16




Angle du faisceau Flood 56°

Application



Poids 0,53Kg



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560257L