



5,6W* / 320Im* / 2200K-5000K / DALI / Medium 40° / ø85mm

63644

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	_	
	_	
	_	

Luminaire

7W*

320lm*

48lm/W

<10



Angle du faisceau Medium 40°

Application



360 lm 320 lm 300 lm

Poids 0,53Kg

mm

Puissance


Efficacité

Flux

LOR

UGR

2200K-5000K



Source lumineuse

5,6W*

460lm*

82lm/W

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com