

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 56° / ø85mm

63645



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

5,6W*

7W*

Flux

460lm*

380lm*

Efficacité

82lm/W


58lm/W

LOR

83%

UGR

<10




Angle du faisceau
Flood 56°



Poids
0,53Kg

mm



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com