



One Plus

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø95mm

63742



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.


Oriental sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'enca斯特ment pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau
Spot 15°



Poids
0,42Kg

	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W	
Flux	480lm	280lm	
Efficacité	107lm/W	49lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	

mm

Ø90 (trim version)



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .21 Noir + Blanc

Optionnel

59015 Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush)
150x91x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L