



inFinit Pendant direct/indirect

44,8+56W* / 4800+3520lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / batwing / 2344mm

63768

Demande de quantité minimale pour une commande (>200m)

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate. Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	44,8+56W*	52,8+64W*
Flux	6000+4400lm*	4800+3520lm*
Efficacité	103lm/W	70lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13



Angle du faisceau Flood 64° / batwing

Application



3,8Kg

Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

mm

