

inFinit Made-to-measure

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI / Flood 64° / batwing / 1152mm

63772

Calendrier des produits disponible sur demande


Conception: OM + Bartenbach GmbH Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé. Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14+28W	17,1+34,1W
Flux	1680+1600lm	1360+1280lm
Efficacité	78lm/W	52lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16



Angle du faisceau Flood 64° / batwing

Application



Finitions

O .04 Blanc Mat



Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com



