

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 2880mm

63779

Calendrier des produits disponible sur demande



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33+70W	38,8+82,4W	
Flux	4200+4000lm	3400+3200lm	
Efficacité	80lm/W	54lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Wide flood 76° / batwing

Application




Poids

Dimensions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com



-45-