


## inVision45 Recessed

21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31° / 915mm

63896



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz







100°	Angle du faisceau Medium 31°
750	
2000	Application
3000	
5000	 Poids
15° 0° 15° 30°	1,9Kg
1 20 - C180 C90 - C270	-

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	25,6W
Flux	2580lm	1890lm
Efficacité	123lm/W	74lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



