

## inVision45 Recessed

52W / 5160lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 1215mm

63903



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





105*			
90*		$\wedge$	
75*	$\times /$		
60°	X 4	800	X
45°			
		1200	
		1600	

Angle du faisceau Flood 52° Application

Poids

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

Finitions

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



	-		
1000K	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	52W	61,2W	
Flux	6800lm	5160lm	
Efficacité	131lm/W	84lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	



